

Oplev præcision og pålidelighed med **Vitascan cVue** blærescanner. Den sømløse og sikre integration er designet med hospitalsmiljøer i tankerne og sikrer, at sundhedspersonale kan optimere patientplejen effektivt.

Funktioner

BladderVue™ integreret

Forbedret teknologi til registrering af blære

Lysstærk 10,1 tommer skærm

Kapacitiv berøringsteknologi

Understøtter latexhandsker

Robust og nøjagtig 3D-sonde

Dråbetestet i henhold til IEC 60601-1

Indlejret

Vejledning

Testprogram for sonde

Valgfrit

Printer i indkøbskurv

Stregkodescanner



Sikker Wi-Fi -forbindelse med certifikatbaseret godkendelse.

Blærescanner designet til **Hospital** Miljø.

Avanceret batteri **Power** Management.

Miljøvenlig venligt batteri, ugiftigt og uden tungmetaller.

Optimer brugen

- Ingen rutinemæssig kalibrering nødvendig
- Onboard sonde-diagnostik og verifikationstest
- Softwareopgradering via USB
- Wi-Fi-forbindelse til automatisk overførsel til HER
- On-line Ljtjener Hub for operatører
- Lave omkostninger i produktets levetid.
- Designet til infektionskontrol
- Gratis EBME-kursus for producenter

Vægt og dimensioner

- cVue-konsol: 1.70 kg 26.3 x 22.7 x 12.5 cm
- Probe: 380 g 18.5 x 4.5 x 4.5 cm

Teknisk specifikation

Volumenområde	0 - 1000 mL
Nøjagtighed	+/- 7,5%* på mængder større end 100mL +/- 7,5* mL på mængder mindre end 100mL
Sondefrekvens	3.45 MHz
Scanningsmetode	Sektor, 180 grader
Rotationspositioner	12 eller 24 roterende positioner
Sweep-vinkel	130 grader
Wi-Fi-forbindelse	Ja
Batteristyring	Automatisk slukning Dæmpbar skærm
Skærmopløsning	10.1 tomme, 1280 x 800 Pixels
Skærmens lysstyrke	900 - 1000 cd/mA
Batteriets kemi	LiFePO 4
Batteriets cyklusser	2500 Opladnings- og afladningscyklusser
Faldtest	IEC 60601-1 standard, 15.3.4.1
Indgangsspænding	100-240 VAC, 50-60 Hz
Indbygget PSU	Ja



*Vitascan cVue anvendt i henhold til de angivne instruktioner, ved hjælp af et Vitacon vævsækvivalent fantom.