

Vitascan v.2-sonde

VitaScan v.2 probe er nøjagtig og nem at bruge og bruger **BladderVue™** til at opnå pålidelige resultater. Kontrol med én knap til at starte/stoppe blærescanningen. Fuldautomatisk 3D-scanning inden for få sekunder. Ingen sonografisk erfaring er nødvendig.

Funktioner

BladderVue™ integreret

Forbedret teknologi til registrering af blære

Robust og nøjagtig 3D-sonde

Dråbetestet i henhold til IEC 60601-1

Vitascan-applikation

Installeret på flere enheder for nem adgang

Gratis softwareopgraderinger

Vejledning

Valgfrit

Blød bæretaske



Præcist scanningsresultat ved hjælp af **BladderVue™** teknologi.
Fleksibel add-on-løsning til Computer on Wheels.

Optimer brugen

- Ingen rutinemæssig kalibrering nødvendig
- Probe Verifikationssoftware
- Gratis softwareopdateringer
- Mulighed for USB-C eller USB-A
- On-line læringscenter for operatører
- 2 års garanti
- Valgfri servicekontrakter
- Valgfri udvidet garantikontrakt

Vægt og dimensioner

Probe: 380 g 18.5 x 4.5 x 4.5 cm

Teknisk specifikation

Volumenområde	0 - 1000 mL
Nøjagtighed	+/- 7,5%* på mængder større end 100 mL +/- 7,5* mL på mængder mindre end 100mL
Probe-frekvens	3.45 MHz
Scanningsmetode	Sektor, 180 grader
Rotationspositioner	12 eller 24 roterende positioner
Sweep-vinkel	130 grader
Wi-Fi-forbindelse	Ja
Faldtest	IEC 60601-1 standard, 15.3.4.1
Indgangsspænding	100-240 VAC, 50-60 Hz



*Vitascan v.2 brugt i henhold til de angivne instruktioner, ved hjælp af et Vitacon-vævsækvivalent fantom.