

Vitascan v.2-Sonde

Die VitaScan v.2 Sonde ist genau und einfach zu bedienen und verwendet **BladderVue™** für zuverlässige Ergebnisse. Ein-Knopf-Steuerung zum Starten/Stoppen des Blasenscans. Vollautomatisches 3D-Scannen innerhalb von Sekunden. Es ist keine sonographische Erfahrung erforderlich.

Eigenschaften

BladderVue™ integriert

Verbesserte Technologie zur Erkennung von Blasenfehlern

Robuster und präziser 3D-Taster

Falltest nach IEC 60601-1

Vitascan-Anwendung

Installation auf mehreren Geräten für einfachen Zugriff
Kostenlose Software-Upgrades
Tutorial

Optional

Weiche Tragetasche



Genaueres Scan-Ergebnis mit **BladderVue™** Technologie.
Flexible Zusatzlösung für Computer auf Rädern.

Optimieren Sie die Nutzung

- Keine routinemäßige Kalibrierung erforderlich
- Probe Überprüfungssoftware
- Kostenlose Software-Updates
- USB-C oder USB-A Optionen
- Online-Lernzentrum für Betreiber
- 2 Jahre Garantie
- Optionale Serviceverträge
- Optionale erweiterte Garantieverträge

Gewicht und Abmessungen

Muster: 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Technische Daten

Volumenbereich	0 - 1000 mL
Genauigkeit	+/- 7,5%* bei Mengen größer als 100 mL +/- 7,5* mL bei Volumina kleiner als 100mL
Sondenfrequenz	3.45 MHz
Scanning-Verfahren	Sektor, 180 Grad
Rotation Positionen	12 oder 24 drehbare Positionen
Kehrwinkel	130 Grad
Wi-Fi-Konnektivität	Ja
Falltest	Norm IEC 60601-1, 15.3.4.1
Eingangsspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz



*Vitascan v.2 mit den angegebenen Anweisungen verwendet, unter Verwendung eines gewebeäquivalenten Vitacon-Phantoms.