Sonda Vitascan v.2

La sonda VitaScan v.2 es precisa y fácil de usar, y utiliza **BladderVue™** para obtener resultados fiables. Control de un solo botón para iniciar/detener la exploración de la vejiga. Escaneado 3D totalmente automatizado en cuestión de segundos. No se necesita experiencia en sonografía.

Características

BladderVue™ integrado

Tecnología de detección de vejiga mejorada

Sonda 3D robusta y precisa

Probado contra caídas según IEC 60601-1

Aplicación Vitascan

Instalado en varios dispositivos para facilitar el acceso
Actualizaciones gratuitas de software
Tutorial

Opcional

Maletín de transporte blando

Resultado preciso de la exploración mediante la tecnología **BladderVue™** .
Solución complementaria flexible para el ordenador sobre ruedas.

Optimizar el uso

- No necesita calibración rutinaria
- Probe Software de verificación
- Actualizaciones de software gratuitas
- Opciones USB-C o USB-A
- Centro de formación en línea para operadores
- 2 años de garantía
- Contratos de servicio opcionales
- Contratos opcionales de ampliación de garantía

Peso y dimensiones

Muestra:	380 g	18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Especificaciones técnicas

Volumen	0 - 1000 ml
Precisión	+/- 7,5%* en volúmenes superiores a 100mL +/- 7,5*mL en volúmenes inferiores a 100mL
Frecuencia de la sonda	3. 45 MHz
Método de escaneado	Sector, 180 grados
Posiciones de rotación	12 o 24 posiciones rotativas
Ángulo de barrido	130 grados
Conectividad Wi-Fi	Sí
Prueba de caída	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tensión de entrada	USB 2.0 - 5 VCC

*Vitascan v.2 utilizado con las instrucciones indicadas, utilizando un maniquí Vitacon equivalente al tejido.

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.