

Sonda Vitascan v.2

La sonda **VitaScan v.2** è precisa e facile da usare e utilizza **BladderVue™** per risultati affidabili. Controllo con un solo pulsante per avviare/arrestare la scansione della vescica. Scansione 3D completamente automatizzata in pochi secondi. Non è necessaria alcuna esperienza ecografica.

Caratteristiche

BladderVue™ integrato

Tecnologia di rilevamento della vescica potenziata

Sonda 3D robusta e precisa

Test di caduta secondo la norma IEC 60601-1

Applicazione Vitascan

Installato su più dispositivi per un facile accesso

Aggiornamenti gratuiti del software

Tutorial

Opzionale

Custodia morbida per il trasporto



Risultato accurato della scansione grazie alla tecnologia **BladderVue™**.
Soluzione aggiuntiva flessibile per Computer on Wheels.

Ottimizzare l'uso

- Non è necessaria una calibrazione di routine
- Probe Software di verifica
- Aggiornamenti software gratuiti
- Opzioni USB-C o USB-A
- Hub di apprendimento online per gli operatori
- 2 anni di garanzia
- Contratti di servizio opzionali
- Contratti di estensione della garanzia opzionali

Peso e dimensioni

Campione: 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Specifiche tecniche

Gamma di volumi	0 - 1000 mL
Precisione	+/- 7,5%* su volumi superiori a 100mL +/- 7,5* mL su volumi inferiori a 100 mL
Frequenza della sonda	3.45 MHz
Metodo di scansione	Settore, 180 gradi
Posizioni di rotazione	12 o 24 posizioni rotanti
Angolo di spazzamento	130 gradi
Connettività Wi-Fi	Sì
Test di caduta	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tensione d'ingresso	USB 2.0 - 5VDC



*Vitascan v.2 utilizzato con le istruzioni indicate, utilizzando un phantom Vitacon equivalente al tessuto.