

Vitascan v.2 probe

VitaScan v.2-proben er nøyaktig og enkel å bruke, og benytter **BladderVue™** for pålitelige resultater. Enkeltknappkontroll for å starte/stoppe blærescanningen. Fullt automatisert 3D-skanning på få sekunder. Ingen sonografisk erfaring er nødvendig

Funksjoner

BladderVue™ integrert

Forbedret teknologi for blæredeteksjon

Robust og nøyaktig 3D-probe

Slagtestet i henhold til IEC 60601-1

Vitascan-applikasjon

Installert på flere enheter for enkel tilgang

Gratis programvareoppgraderinger

Opplæring

Valgfritt

Myk bæreveske



Nøyaktig skanneresultat ved bruk av **BladderVue™**-teknologi.
Fleksibel tilleggsløsning for Computer on Wheels.

Optimaliser bruk

- Ingen rutinemessig kalibrering nødvendig
- Programvare for probeverifisering
- Gratis programvareoppdateringer
- USB-C- eller USB-A-alternativer
- Nettbasert læringsportal for operatører
- 2 års garanti
- Valgfrie serviceavtaler
- Valgfrie avtaler for utvidet garanti

Vekt og dimensjoner

Probe: 380 g 18.5 x 4.5 x 4.5 cm

Tekniske spesifikasjoner

Volumområde	0 - 1000 mL
Nøyaktighet	+/- 7,5 %* på volum over 100 mL +/- 7,5 mL på volum under 100 mL
Probfrekvens	3,45 MHz
Skannemetode	Sektor, 180 grader
Rotasjonsposisjoner	12 eller 24 rotasjonsposisjoner
Sveipevinkel	130 grader
Wi-Fi-tilkobling	Ja
Slagtest	IEC 60601-1 standard, 15.3.4.1
Inngangsspenning	USB 2.0 - 5VDC



*Vitascan v.2 brukt med oppgitte instruksjoner, ved bruk av Vitacon vevsekvivalent fantom.