

Sonda Vitascan v.2

A sonda **VitaScan v.2** é precisa e fácil de utilizar, utilizando **BladderVue™** para obter resultados fiáveis. Controlo com um único botão para iniciar/parar a digitalização da bexiga. Digitalização 3D totalmente automatizada em segundos. Não é necessária qualquer experiência em ecografia.

Caraterísticas

BladderVue™ integrado

Tecnologia melhorada de deteção da bexiga

Sonda 3D robusta e exacta

Teste de queda de acordo com a norma IEC 60601-1

Aplicação Vitascan

Instalado em vários dispositivos para um acesso fácil

Actualizações de software gratuitas

Tutorial

Opcional

Estojo de transporte macio



Resultado exato do exame utilizando a tecnologia **BladderVue™**.
Solução complementar flexível para o Computer on Wheels.

Otimizar a utilização

- Não é necessária calibração de rotina
- Probe Software de verificação
- Actualizações de software gratuitas
- Opções USB-C ou USB-A
- Centro de aprendizagem em linha para operadores
- 2 anos de garantia
- Contratos de serviço opcionais
- Contratos de garantia alargada opcionais

Peso e dimensões

Amostra: 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Especificações técnicas

Gama de volumes	0 - 1000 mL
Exatidão	+/- 7,5%* em volumes superiores a 100 mL +/- 7,5* mL em volumes inferiores a 100 mL
Frequência da sonda	3.45 MHz
Método de digitalização	Setor, 180 graus
Posições de rotação	12 ou 24 posições rotativas
Ângulo de varrimento	130 graus
Conectividade Wi-Fi	Sim
Ensaio de queda	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tensão de entrada	USB 2.0 - 5 VDC



*Vitascan v.2 utilizado de acordo com as instruções indicadas, utilizando um fantoma Vitacou equivalente a tecido.