

Vitascan LT un escáner de vejiga emparejado con un Tablet Windows. Conectividad fiable mediante conector USB-A o USB-C. Funciona con el sistema operativo Windows, Ofrece posibilidades de integración mejoradas y flexibles con los sistemas hospitalarios.

Características

BladderVue™ integrado

Tecnología de detección de vejiga mejorada

Sonda 3D robusta y precisa

Probado contra caídas según IEC 60601-1

Conectividad USB-C o USB-A

Sistema operativo Windows

Compatible con Windows 10 a 11

Gestión de la batería

Diseño flexible

Opcional

Lector de códigos de barras



Conectividad Wi-Fi segura con autenticación basada en certificados.

Batería avanzada **Gestión de energía.**

Resultado preciso de la exploración mediante la tecnología **BladderVue™**.

Actualizaciones de software gratuitas para mejorar la funcionalidad.

Optimizar el uso

- No necesita calibración rutinaria.
- Diagnóstico de la sonda a bordo y prueba de verificación
- Actualizaciones gratuitas de software
- Wi-Fi para la transferencia automática del informe a HER
- Centro de formación en línea para operadores
- 2 años de garantía en la sonda
- Contratos de servicio opcionales
- Contratos opcionales de ampliación de garantía

Peso y dimensiones

Tableta Chuwi:	0,78 kg	29,2 x 20,8 x 0,9 cm
Tableta Microsoft:	0,78 kg	29,2 x 20,1 x 0,8 cm
Muestra:	380 g	18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Especificaciones técnicas

Volumen	0 - 1000 ml
Precisión	+/- 7,5%* en volúmenes superiores a 100mL +/- 7,5* mL en volúmenes inferiores a 100mL
Frecuencia de la sonda	3.45 MHz
Método de escaneado	Sector, 180 grados
Posiciones de rotación	12 o 24 posiciones rotativas
Ángulo de barrido	130 grados
Conectividad Wi-Fi	Sí
Gestión de la batería	Apagado automático Pantalla regulable
Resolución de pantalla	Chuwi: 2160 x 1440 píxeles Microsoft: 2736 x 1824 píxeles
Prueba de caída	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1



*Vitascan LT utilizado con las instrucciones indicadas, utilizando un maniquí Vitacon equivalente al tejido.