

Vitascan LT uno scanner vescicale abbinato a un tablet Windows. Connettività affidabile tramite connettore USB-A o USB-C. Alimentato dal sistema operativo Windows, Offre maggiori e flessibili possibilità di integrazione con i sistemi ospedalieri.

Caratteristiche

BladderVue™ integrato

Tecnologia di rilevamento della vescica potenziata

Sonda 3D robusta e precisa

Test di caduta secondo la norma IEC 60601-1

Connettività USB-C o USB-A

Sistema operativo Windows

Supporto di Windows 10-11

Gestione della batteria

Design flessibile

Opzionale

Scanner per codici a barre



Connettività Wi-Fi sicura con autenticazione basata su certificati.

Batteria avanzata **Gestione dell'alimentazione.**

Risultato accurato della scansione grazie alla tecnologia **BladderVue™**.

Aggiornamenti software gratuiti per migliorare le funzionalità.

Ottimizzare l'uso

- Non è necessaria una calibrazione di routine.
- Test di verifica e diagnostica della sonda di bordo
- Aggiornamenti gratuiti del software
- Wi-Fi per il trasferimento automatico del rapporto a HER
- Hub di apprendimento online per gli operatori
- 2 anni di garanzia sulla sonda
- Contratti di servizio opzionali
- Contratti di estensione della garanzia opzionali

Peso e dimensioni

Tablet Chuwi:	0,78 kg	29,2 x 20,8 x 0,9 cm
Tablet Microsoft:	0,78 kg	29,2 x 20,1 x 0,8 cm
Campione:	380 g	18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Specifiche tecniche

Gamma di volumi	0 - 1000 mL
Precisione	+/-7,5%* su volumi superiori a 100 mL +/-7,5* mL su volumi inferiori a 100mL
Frequenza della sonda	3.45 MHz
Metodo di scansione	Settore, 180 gradi
Posizioni di rotazione	12 o 24 posizioni rotanti
Angolo di spazzamento	130 gradi
Connettività Wi-Fi	Sì
Gestione della batteria	Spegnimento automatico Display dimmerabile
Risoluzione del display	Chuwi: 2160 x 1440 pixel Microsoft: 2736 x 1824 pixel
Test di caduta	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1



*Vitascan LT utilizzato secondo le istruzioni indicate, utilizzando un phantom Vitacon equivalente al tessuto.