

Vitascan LT

Vitascan LT um scanner da bexiga emparelhado com um Tablet Windows. Conectividade fiável através de um conector USB-A ou USB-C. Alimentado pelo sistema operativo Windows, Oferece possibilidades de integração melhoradas e flexíveis com sistemas hospitalares.

Caraterísticas

BladderVue™ integrado

Tecnologia melhorada de deteção da bexiga

Sonda 3D robusta e exacta

Teste de queda de acordo com a norma IEC 60601-1

Conectividade USB-C ou USB-A

SO Windows

Suporte para Windows 10 a 11

Gestão da bateria

Design flexível

Opcional

Leitor de código de barras



Conectividade Wi-Fi segura com autenticação baseada em certificado.

Bateria avançada **Gestão de energia**.

Resultado exato do exame utilizando a tecnologia **BladderVue™**.

Actualizações de software gratuitas para melhorar a funcionalidade.

Otimizar a utilização

- Não é necessária uma calibração de rotina.
- Diagnóstico de sonda a bordo e teste de verificação
- Actualizações gratuitas de software em
- Wi-Fi para transferência automática do relatório para HER
- Centro de aprendizagem em linha para operadores
- 2 anos de garantia na sonda
- Contratos de serviço opcionais
- Contratos de garantia alargada opcionais

Peso e dimensões

• Chuwi tablet:	0,78 kg	29,2 x 20,8 x 0,9 cm
• Tablet Microsoft:	0,78 kg	29,2 x 20,1 x 0,8 cm
• Amostra:	380 g	18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Especificações técnicas

Gama de volumes	0 - 1000 mL
Exatidão	+/- 7,5%* em volumes superiores a 100 mL +/- 7,5* mL em volumes inferiores a 100mL
Frequência da sonda	3.45 MHz
Método de digitalização	Setor, 180 graus
Posições de rotação	12 ou 24 posições rotativas
Ângulo de varrimento	130 graus
Conectividade Wi-Fi	Sim
Gestão da bateria	Desligamento automático Ecrã regulável
Resolução do ecrã	Chuwi: 2160 x 1440 pixels Microsoft: 2736 x 1824 píxeis
Ensaio de queda	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1



*Vitascan LT utilizado de acordo com as instruções indicadas, utilizando um fantoma Vitacon equivalente a tecido.